

# FONTES NOBREAK

## PROTEÇÃO PARA SEU EQUIPAMENTO



FONTES INTELIGENTES  
MICROCONTROLADAS



CARREGADOR DE BATERIA  
INTELIGENTE



PROTEÇÃO CONTRA  
SOBRETENSÕES E FALHAS

Compactas e fáceis de instalar, as linhas de Fontes Nobreak possuem carregadores de bateria inteligentes e oferecem a possibilidade de utilizar a interface SNMP para gestão remota. Todas as fontes ALGcom possuem 1U de altura, desenvolvidas especialmente para o segmento de telecomunicações.

### FONTES DE TENSÃO 12V



**FX-1200-10-ST**

SAÍDA: 10A

CARREGADOR: 1, 2 ou 3A



**FN-1200-20-ST**

SAÍDA: 20A

CARREGADOR: 1, 3, 5 ou 10A



**FN-1200-20-SNMP**

SAÍDA: 20A

CARREGADOR: 1, 3, 5 ou 10A

### FONTES DE TENSÃO 24V



**FX-2400-07-ST**

SAÍDA: 7A

CARREGADOR: 1, 2 ou 3A



**FN-2400-10-ST**

SAÍDA: 10A

CARREGADOR: 1, 3 ou 5A



**FN-2400-15-ST**

SAÍDA: 15A

CARREGADOR: 1, 3, 5 ou 10A



**FN-2400-10-SNMP**

SAÍDA: 10A

CARREGADOR: 1, 3, ou 5A



**FN-2400-15-SNMP**

SAÍDA: 15A

CARREGADOR: 1, 3, 5 ou 10A

### FONTES DE TENSÃO -48V



**FN-4800-05-ST**

SAÍDA: 5A

CARREGADOR: 1, 3, ou 5A



**FN-4800-10-ST**

SAÍDA: 10A

CARREGADOR: 1, 3, ou 5A



**FN-4800-05-SNMP**

SAÍDA: 5A

CARREGADOR: 1, 3, ou 5A



**FN-4800-10-SNMP**

SAÍDA: 10A

CARREGADOR: 1, 3, ou 5A

## PROTOCOLO SNMP

O Protocolo SNMP permite o acesso as informações através da interface Ethernet do equipamento, o que possibilita o rastreamento de informações diversas sobre a fonte e seu funcionamento. As fontes ALGcom possuem integração com várias ferramentas de monitoração: Zabbix, Nagios, PRTG Network Monitor, The Dude - Mikrotik.

